

吊下タイプ
投光タイプ
無電極ランプ



省エネ・エコ
自然光に近い
やさしく広がり

MUDENGERS

より良い明かりで未来へつなぐ



【御問合せ】

重松テック株式会社
〒790-0947 愛媛県松山市市坪南1-8-10-605
TEL.089-993-6247
FAX.089-993-6248



お待ちしています
フットパトナー

パッと照らす キラッと輝く未来へ!

お客様のご意向の元、最適なお提案からアフターサービスまで

お問い合わせ
ご相談

現地調査
ご要望

プラン提示
お見積り

ご検討
ご契約

工事着工
完了

安心の保証
サービス

お気軽に下記電話番号へお問い合わせください。ご相談内容やご質問などお聞きします。

設置場所までお伺いしてご要望など確認したうえで、わかりやすく照度シミュレーションをいたします。

具体的なご要望に添ってご納得いただける最適なプランとリーズナブルなお見積りを提示いたします。

ご納得いただけるまで検討していただき、正式な見積りと工程表でご契約を結びます。

工事の進捗状況を随時ご報告します。工事終了後は確認と照度を計り器具の保証書を提出のうえお引渡しいたします。

安心の保証。
器具保証5年
工事保証1年と
充実のアフターサービス。

ご不明な点などもモロしてください。ご説明にわかりやすくご説明します。

【安全に関する注意事項】
・施工は取扱説明書に基づいて行ってください。
・取り付け工事が必要な場合は、補修作業も行う場合があります。
・天井吊り下げ、固定器具はタイプにより異なりますので、設置に際しては器具の落下を防ぐために十分な固定をお願いします。
・器具の取り付けや電気接続は必ず、電圧がOFFの状態で行ってください。

【禁止事項】
・器具の取付けは絶対に行わないでください。火災・感電・落下の恐れがあります。
・振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、可燃物が溜まる場所、粉塵が多い場所での使用は避けてください。

ネクサスは「しょうめい」します。「ネオ」「クオリティ」「サービス」「スピード」で!


うれしいメリット
いっぱい!

空間全体にムラなく やさしく広がる「MUDENジャー」の導入メリット!!



電気料金の大幅カット!

無電極ランプの消費電力は同じ明るさの水銀灯の約1/3程度。400Wの水銀灯を150Wの無電極ランプで代替できます。



低発熱で空調や環境に優しい!

水銀灯の発熱温度は約300℃、夏場にはエアコンを強くしても部屋が冷えない...ということも。無電極ランプは80~90℃と低発熱なので夏場のクーラーの効きも良く、空調にかかる電気代の節約にも役立ちます。



驚きの超・長寿命!

水銀灯の平均的な寿命12,000時間に対して無電極ランプは驚異の60,000~100,000時間!! 高天井など交換が困難な場所への設置は大きなメリットが得られます。




目にやさしく自然光に近い!

無電極ランプの大きな特徴は、LEDやメタルハライドランプなどの照明と比べて大幅にギラツキやまぶしさや目にやさしい明かりです。また、高い演色性で自然な色合いが再現されますので、展示物の照明としても活躍します。



瞬時の点灯・こまめな節電!



水銀灯は初回点灯時に5分、一度消すと次の再点灯まで5~10分ほど待たなければなりません。無電極ランプは瞬時点灯なので瞬間停電などの場合でもすぐに点灯します。





誘虫対策効果・色焼け防止!

光に集まる特性を持った虫は日没後の照明が点灯すると、人間には見えない紫外線を感じて集まってきます。無電極ランプはLEDと同様に虫の目に明かりとして見える波長が少ないので虫を寄せ付けにくい明かりです。

吊下ランプ



投光ランプ



型式	消費電力 (W)	電圧 (V)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	力率 (PF)	本体重量 (kg)	本体寸法 (mm)	梱包寸法 (mm)
MDI-P150K	150	88-277	50/60	≧11250	≧0.98	6.3	515 x 390	510 x 530 x 510
MDI-P200K	200			≧15600		6.7	515 x 390	510 x 530 x 510
MDI-P250K	250			≧19500		7.1	515 x 485	600 x 570 x 600
MDI-P300K	300			≧23400		7.6	575 x 485	600 x 570 x 600

型式	消費電力 (W)	電圧 (V)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	力率 (PF)	本体重量 (kg)	本体寸法 (mm)	梱包寸法 (mm)
MDI-FA100K	100	88-277	50/60	≧8000	≧0.98	5.9	480 x 440	490 x 450 x 150
MDI-FA150K	150			≧11250		5.9	480 x 440	490 x 450 x 150
MDI-FB200K	200			≧15600		10.5	600 x 580	640 x 630 x 480
MDI-FB300K	300			≧23400		10.5	600 x 580	640 x 630 x 480

※器具本体材質：アルミニウム／反射面材質：強化ガラス ※防水防塵性能：レベル IP54 ※色温度：2100-6500K ※演色性：≧80Ra

※器具本体材質：アルミニウム／反射面材質：強化ガラス ※防水防塵性能：レベル IP65 ※色温度：2100-6500K ※演色性：≧80Ra

●ランプは劣化防止コーティング処理を行い、長寿命で様々な環境下での使用が可能です。●器具には防サビコーティング、照度を上げるための塗装を施しています。●強化ガラス・ポリカーボネイト (PC) どちらでも使用可能です。